



- 記事**
1. グレーチング：スチール(溶融亜鉛メッキ)
 2. 受 枠：スチール(溶融亜鉛メッキ)

適用	溝幅	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	L5	GR嵩上げ材 本数	補強材/本数
	150	T-14	RS-CAC415	RS-CAC15G	RS-CAC415W	210	200	61	-	30	4	-
	180		RS-CAC418	RS-CAC18G	RS-CAC418W	250	240	81	-	35	4	-
	240		RS-CAC424	RS-CAC24G	RS-CAC424W	330	320	121	200	45	4	□20×40×2.3/4
	300		RS-CAC430	RS-CAC30G	RS-CAC430W	400	390	156	260	50	4	□20×40×2.3/4

APPROVED BY		掃除口用ガラガラススリムレインシューター Aタイプ(センタースリット)	WORK NO.	
JUDGED BY			DRAWING NO.	NSG-1435116-1
ENG' R IN CHARGE				
CHECKED BY				
DATE DRAWN				
SCALE	1/6			

DAIKURE CO., LTD.

営業所図番

計	
控	
製	
作	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
申	
請	
配	
布	
部	
数	
製	
作	
見	
積	
決	
定	
図	
返	
却	
申	
請	
図	
日	
付	