



適用	溝幅	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	L5	GR嵩上げ材本数	補強材/本数
	150	歩道用	RS-CAS015	RS-CAS15G	RS-CAS015W	210	200	124	-	30	3	-
	180		RS-CAS018	RS-CAS18G	RS-CAS018W	250	240	164	-	35	3	-
	240		RS-CAS024	RS-CAS24G	RS-CAS024W	330	320	244	-	45	3	-
	300		RS-CAS030	RS-CAS30G	RS-CAS030W	400	390	314	-	50	3	-
	150	T-2	RS-CAS215	RS-CAS15G	RS-CAS215W	210	200	124	-	30	3	-
	180		RS-CAS218	RS-CAS18G	RS-CAS218W	250	240	164	-	35	3	-
	240		RS-CAS224	RS-CAS24G	RS-CAS224W	330	320	244	200	45	3	□20×40×2.3/3
	300		RS-CAS230	RS-CAS30G	RS-CAS230W	400	390	314	260	50	3	□20×40×2.3/3

APPROVED BY		WORK NO.	
JUDGED BY		DRAWING NO.	
ENG' R IN CHARGE		NSG-1435127-1	
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE	1/6	DAIKURE CO., LTD.	

掃除口用ガラガラスリムレインシューター  
 Aタイプ(サイドスリット)

営業所図番

計	
控	
製	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
申	
請	
配	
布	
部	
数	
製	
作	
見	
積	
決	
定	
図	
返	
却	
申	
請	
図	
日	
付	