



- 記事**
1. グレーチング: スチール(溶融亜鉛メッキ)
  2. 受枠: スチール(溶融亜鉛メッキ)

適用	溝幅	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	L5	GR嵩上げ材本数	補強材/本数
	150	T-14	RS-CAS415	RS-CAS15G	RS-CAS415W	210	200	124	-	30	4	-
	180		RS-CAS418	RS-CAS18G	RS-CAS418W	250	240	164	-	35	4	-
	240		RS-CAS424	RS-CAS24G	RS-CAS424W	330	320	244	200	45	4	□20x40x2.3/4
	300		RS-CAS430	RS-CAS30G	RS-CAS430W	400	390	314	260	50	4	□20x40x2.3/4

APPROVED BY		掃除口用ガラガラススリムレインシューター Aタイプ(サイドスリット)	WORK NO.	
JUDGED BY			DRAWING NO.	NSG-1435128-1
ENG' R IN CHARGE				
CHECKED BY				
DATE DRAWN		SCALE	1/6	
DAIKURE CO., LTD.		営業所図番		

計	
控	
製	
作	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
申	
請	
配	
布	
部	
数	
製	
作	
見	
積	
決	
定	
図	
返	
却	
申	
請	
日	
付	