



- 記事
1. グレーチング: SUS304
 2. 受枠: SUS304

適用	溝幅	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	L5	GR嵩上げ材本数	補強材/本数
	150	歩道用	RS-CCS015	RS-CCS15G	RS-CCS015W	210	200	124	-	30	3	-
	180		RS-CCS018	RS-CCS18G	RS-CCS018W	250	240	164	-	35	3	-
	240		RS-CCS024	RS-CCS24G	RS-CCS024W	330	320	244	-	45	3	-
	300		RS-CCS030	RS-CCS30G	RS-CCS030W	400	390	314	-	50	3	-
	150	T-2	RS-CCS215	RS-CCS15G	RS-CCS215W	210	200	124	-	30	3	-
	180		RS-CCS218	RS-CCS18G	RS-CCS218W	250	240	164	-	35	3	-
	240		RS-CCS224	RS-CCS24G	RS-CCS224W	330	320	244	200	45	3	□20x40x2/3
	300		RS-CCS230	RS-CCS30G	RS-CCS230W	400	390	314	260	50	3	□20x40x2/3

APPROVED BY		WORK NO.	
JUDGED BY		DRAWING NO.	NSG-1435127-3
ENG' R IN CHARGE			
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE	1/6		

掃除口用ガラガラススリムレインシューター Cタイプ(サイドスリット)

DAIKURE CO., LTD.

営業所図番

計	
控	
製	
作	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
申	
請	
配	
布	
部	
数	
製	
作	
見	
積	
決	
定	
図	
返	
却	
申	
請	
日	
付	