



- 記事**
1. グレーチング: スチール(溶融亜鉛メッキ)
 2. 受 枠 : スチール(溶融亜鉛メッキ)

適用	柵穴口	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	L5	GR嵩上げ材 本数	補強材/本数
	□300	歩道用	RS-DAC030	RS-DAC30G	RS-DAC030W	420	410	166	-	354	2	-
	□450		RS-DAC045	RS-DAC45G	RS-DAC045W	570	560	241	-	504	2	-
	□600		RS-DAC060	RS-DAC60G	RS-DAC060W	720	710	316	-	654	2	-
	□300	T-2	RS-DAC230	RS-DAC30G	RS-DAC230W	420	410	166	-	354	3	-
	□450		RS-DAC245	RS-DAC45G	RS-DAC245W	570	560	241	430	504	3	□20×40×2.3/1
	□600		RS-DAC260	RS-DAC60G	RS-DAC260W	720	710	316	580	654	4	□20×40×2.3/2

APPROVED BY		WORK NO.	
JUDGED BY		DRAWING NO.	NSG-1435119-1
ENG' R IN CHARGE			
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE	1/6		

柵用ガラガラスリムレインシューター
Aタイプ(センタースリット)

DAIKURE CO., LTD.

営業所図番

計	
控	
製	
作	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
申	
請	
配	
布	
部	
数	
製	
作	
見	
積	
決	
定	
図	
返	
却	
申	
請	
図	
日	
付	