



- 記事**
1. グレーチング: スチール(溶融亜鉛メッキ)
 2. 受枠: スチール(溶融亜鉛メッキ)

適用	柵穴口	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	L5	GR嵩上げ材本数	補強材/本数
歩道用	□300	RS-DAS030	RS-DAS030G	RS-DAS030G	RS-DAS030W	420	410	334	-	354	2	-
	□450		RS-DAS045G	RS-DAS045G	RS-DAS045W	570	560	484	-	504	3	-
	□600		RS-DAS060G	RS-DAS060G	RS-DAS060W	720	710	634	-	654	3	-
T-2	□300	RS-DAS230	RS-DAS230G	RS-DAS230G	RS-DAS230W	420	410	334	-	354	3	-
	□450		RS-DAS245G	RS-DAS245G	RS-DAS245W	570	560	484	430	504	3	□20x40x2.3/1
	□600		RS-DAS260G	RS-DAS260G	RS-DAS260W	720	710	634	580	654	4	□20x40x2.3/2

APPROVED BY		WORK NO.	
JUDGED BY		DRAWING NO.	NSG-1435131-1
ENG' R IN CHARGE		柵用ガラガラスリムレインシューター Aタイプ(サイドスリット)	
CHECKED BY			
DATE DRAWN		DAIKURE CO., LTD.	
SCALE	1/6	営業所図番	

計	
控	
製	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
申	
請	
配	
布	
部	
数	
製	
作	
見	
積	
決	
定	
図	
返	
却	
申	
請	
日	
付	