



- 記事
1. グレーチング: SUS304
 2. 受 枠 : スチール(溶融亜鉛メッキ)
 3. 目 地 : SUS304

適用	網穴口	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	L5	GR嵩上げ材本数	補強材/本数
歩道用	□300	RS-DBC030	RS-DBC30G	RS-DBC30G	RS-DBC030W	420	410	162	-	354	2	-
	□450		RS-DBC045	RS-DBC45G	RS-DBC045W	570	560	237	-	504	2	-
	□600		RS-DBC060	RS-DBC60G	RS-DBC060W	720	710	312	-	654	2	-
T-2	□300	RS-DBC230	RS-DBC30G	RS-DBC30G	RS-DBC230W	420	410	162	-	354	3	-
	□450		RS-DBC245	RS-DBC45G	RS-DBC245W	570	560	237	430	504	3	□20×40×2.3/1
	□600		RS-DBC260	RS-DBC60G	RS-DBC260W	720	710	312	580	654	4	□20×40×2.3/2

APPROVED BY		WORK NO.	
JUDGED BY		DRAWING NO.	NSG-1435119-2
ENG' R IN CHARGE			
CHECKED BY			
DRAWN BY			
DATE DRAWN			
SCALE	1/6	DAIKURE CO., LTD.	

柵用ガラガラスリムレインシューター Bタイプ(センタースリット)

営業所図番

計	
控	
製	
作	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
申	
請	
配	
布	
部	
数	
製	
作	
見	
積	
決	
定	
図	
返	
却	
申	
請	
日	
付	