



- 記事
1. グレーチング: スチール(溶融亜鉛メッキ)
 2. 受枠: スチール(溶融亜鉛メッキ)

適用	みぞ幅	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	補強アングル
	150	T-14	RS-UAS415	RS-UAG	RS-UAS415W	210	124.6	130	40	L50×50×t6
	180		RS-UAS418		RS-UAS418W	250	164.6	160	45	L65×65×t6
	240		RS-UAS424		RS-UAS424W	330	244.6	220	55	L75×75×t6
	300		RS-UAS430		RS-UAS430W	400	314.6	280	60	L90×90×t6

APPROVED BY		U字溝用ガラガラスリムレインシューター Aタイプ(サイドスリット)	WORK NO.	
JUDGED BY			DRAWING NO.	NSG-1435124-1
ENG' R IN CHARGE			返却申請欄	
CHECKED BY			日付	
DATE DRAWN		SCALE	1/6	
DAIKURE CO., LTD.		営業所図番		

計	
控	
製	
作	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
申	
請	
配	
布	
部	
数	
製	
作	
見	
積	
決	
定	
図	
返	
却	
申	
請	
欄	
日	
付	