



- 記事
1. グレーチング: SUS304
  2. 受 枠 : スチール(溶融亜鉛メッキ)
  3. 目 地 : SUS304

適用	みぞ幅	適応荷重	セット型式	グレーチング型式	受枠型式	L1	L2	L3	L4	L5	補強アングル/本数
	150	T-2	RS-UBS215Sトク	RS-UB2SG	RS-UBS215SWトク	210	174	130	40	30	L40×40×t5/4
	180		RS-UBS218Sトク		RS-UBS218SWトク	250	214	160	45	35	L40×40×t5/4
	240		RS-UBS224Sトク		RS-UBS224SWトク	330	294	220	55	45	L50×50×t6/4
	300		RS-UBS230Sトク		RS-UBS230SWトク	400	364	280	60	50	L65×65×t8/4

APPROVED BY		WORK NO.	
JUDGED BY		DRAWING NO.	NSG-2535026
ENG'R IN CHARGE		スマートレインシューター U字溝用	
CHECKED BY			
DATE DRAWN	25.02.06	DAIKURE CO., LTD.	
SCALE	1/6	営業所図番	

計	
控	
製	
作	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
申	
請	
配	
布	
部	
数	
製	
作	
管	
理	
見	
積	
決	
定	
図	
返	
却	
申	
請	
日	
付	