



ボルト固定部詳細

記事

1. 柵穴 : 350×350用  
(15mmピッチ)
2. タイプ : IB, ザラザラタイプ
3. 材質 : SUS304

| グレーチング       |                |             | 受 枠  |         | 荷重条件 |
|--------------|----------------|-------------|------|---------|------|
| 型 式          | メインバー<br>高さ(h) | クロスバー<br>材料 | 型 式  | 寸法<br>H | 横断   |
| S4IRV40-1515 | 15             | FB3×10      | B-15 | 18      | 人    |
| S4IRV40-2015 | 20             | FB3×10      | B-20 | 23      | T2   |
| S4IRV40-2515 | 25             | FB3×15      | B-25 | 28      | T6   |
|              |                |             |      |         |      |
|              |                |             |      |         |      |
|              |                |             |      |         |      |
|              |                |             |      |         |      |

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| APPROVED BY      |  | WORK NO.          |
| JUDGED BY        |  |                   |
| ENG' R IN CHARGE |  |                   |
| CHECKED BY       |  |                   |
| DRAWN BY         |  |                   |
| DATE DRAWN       |  | DRAWING NO.       |
| SCALE            |  | DAIKURE CO., LTD. |