







ボルト固定部詳細



メインバー詳細

# 記事

1. 桁穴 : 300×300用  
(15mmピッチ)
2. タイプ : IB5t, リプルスタイプ
3. 材質 : SUS304

| グレーチング       |                |             | 受 枠   |         | 荷重条件 |
|--------------|----------------|-------------|-------|---------|------|
| 型 式          | メインバー<br>高さ(h) | クロスバー<br>材料 | 型 式   | 寸法<br>H | 横断   |
| S5IPV35-3215 | 32             | FB3×15      | BB-32 | 35      | T20  |
| S5IPV35-3815 | 38             | FB3×20      | BB-38 | 41      | T20  |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |
|              |                |             |       |         |      |

|                       |  |                   |             |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|
| APPROVED<br>BY        |  | DAIKURE CO., LTD. | WORK NO.    |
| JUDGED<br>BY          |  |                   |             |
| ENGINEER IN<br>CHARGE |  |                   | DRAWING NO. |
| CHECKED<br>BY         |  |                   |             |
| DRAWN<br>BY           |  |                   |             |
| DATE DRAWN            |  |                   |             |
| SCALE                 |  |                   |             |