



メインバー詳細

| グレーチング       |                 |            | 受 枠  |         | 荷重条件 |    |
|--------------|-----------------|------------|------|---------|------|----|
| 型 式          | メインバー<br>高さ (h) | 加工バー<br>材料 | 型 式  | 寸法<br>H | 横断   | 側溝 |
| S7BX040-1525 | 15              | RB6        | B-15 | 18      | 人    | 人  |
| S7BX040-2025 | 20              | RB6        | B-20 | 23      | 人    | 人  |
| S7BX040-2525 | 25              | RB6        | B-25 | 28      | 人    | 人  |
| S7BX040-3225 | 32              | RB6        | B-32 | 35      | 人    | T2 |
|              |                 |            |      |         |      |    |
|              |                 |            |      |         |      |    |

記 事

1. 溝幅 : 350用(25mmピッチ)
2. タイプ : 7B, NSタイプ
3. 材質 : SUS304

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| APPROVED BY      |  | WORK NO.  |
| JUDGED BY        |  |   |
| ENG' R IN CHARGE |  | DRAWING NO.   |
| CHECKED BY       |  |   |
| DRAWN BY         |  |   |
| DATE DRAWN       |  |   |
| SCALE            |  |  DAIKURE CO., LTD. |