

らくらくグレーチング

● 長スパンタイプ



道具を使わず簡単に開閉し、
メンテナンスを容易にします。

特 長

らくらく開閉、らくらくメンテナンス

型式・仕様

片開きと両開きのタイプをご用意しています。
グレーチングの表面部分は滑り止め加工が
施してあり、**安全で快適な歩行感**が得られます。
開閉時の衝撃を吸収するゴム付きです。



Point 体感重量が軽量になりました!

グレーチング本体に設置されているトーションバネが、
より**シンプル**な構造と**スムーズ**な開閉を実現しました。

らくらくグレーチング（普通目）価格

荷重	マス穴	型式	ノンスリップグレーチング			受 枠			標準価格		
			寸法 (mm) b × a × h	重量 (kg)	開閉重量 (kg)	寸法 (mm) B × A × H	内枠重量 (kg)	外枠重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	SET 価格
T-25	500×500	D5RE65-55	414×606×65	26.5	13.0	512×664×129	19.5	17.4	57,300	20,200	77,500
	600×600	D5RE75-66	513×706×75	41.3	15.0	612×764×139	24.8	21.9	73,300	25,400	98,700
	700×700	D5RE75-77	605×806×75	53.6	17.0	712×864×139	28.9	25.2	88,700	29,300	118,000
	800×800	D5RE90-88	(322+322)×906×90	39.5+39.5	15.0	818×964×154	38.8	37.6	154,400	43,700	198,100
	900×900	D5RE90-99	(381+381)×1006×90	50.5+50.5	18.0	918×1064×154	43.4	41.8	180,100	48,500	228,600
	1000×1000	IM31-R1000	(418+418)×1120×130	58.3+58.3	14.7	1024×1182×155	62.3	57.3	254,600	66,600	321,200
	1100×1100	IM31-R1100	(468+468)×1220×130	77.1+77.1	16.0	1124×1282×155	67.9	62.4	288,700	72,500	361,200
	1200×1200	IM31-R1200	(518+518)×1320×130	84.3+84.3	16.8	1224×1382×155	73.5	67.5	330,300	78,400	408,700
T-14 T-6	1300×1300	IM31-R1300	(568+568)×1420×130	96.4+96.4	16.6	1324×1482×155	80.1	72.8	372,300	84,500	456,800
	500×500	D5RE50-55	414×606×50	21.8	13.0	512×664×114	17.5	15.7	52,200	18,300	70,500
	600×600	D5RE55-66	500×706×55	32.4	14.0	612×764×119	21.7	19.4	65,400	22,500	87,900
	700×700	D5RE60-77	604×806×60	45.6	16.0	712×864×124	26.2	23.0	78,900	26,700	105,600
	800×800	D5RE65-88	(322+322)×906×65	29.8+29.8	14.0	818×964×129	33.4	32.3	124,800	37,500	162,300
	900×900	D5RE65-99	(381+381)×1006×65	38.8+38.8	14.0	918×1064×129	37.7	36.0	142,600	41,900	184,500
	1000×1000	IM00-R1000	(418+418)×1120×105	48.9+48.9	16.9	1024×1182×130	54.7	49.4	172,000	57,400	229,400
	1100×1100	IM00-R1100	(468+468)×1220×105	64.2+64.2	15.2	1124×1282×130	59.6	53.8	195,700	62,400	258,100
	1200×1200	IM00-R1200	(518+518)×1320×105	70.0+70.0	17.1	1224×1382×130	64.5	58.2	307,500	67,600	375,100
	1300×1300	IM30-R1300	(568+568)×1420×130	92.2+92.2	16.0	1324×1482×155	80.1	72.8	360,900	84,500	445,400

らくらくグレーチング（細目）価格

荷重	マス穴	型式	ノンスリップグレーチング			受 枠			標準価格		
			寸法 (mm) b × a × h	重量 (kg)	開閉重量 (kg)	寸法 (mm) B × A × H	内枠重量 (kg)	外枠重量 (kg)	本体 価格	受枠 価格	SET 価格
T-25	500×500	D1RE50-55	410×606×50	38.3	15.0	512×664×114	17.5	15.7	76,800	18,300	95,100
	600×600	D1RE50-66	514×706×50	54.5	19.0	612×764×114	20.9	18.8	96,600	21,900	118,500
	700×700	D1RE50-77	617×806×50	74.4	24.0	712×864×114	24.4	21.5	130,800	25,000	155,800
	800×800	D1RE55-88	(333+333)×906×55	49.9+49.9	18.0	818×964×119	31.7	30.2	179,900	35,100	215,000
	900×900	D1RE60-99	(376+376)×1006×60	67.8+67.8	22.0	918×1064×124	36.5	34.8	223,600	40,400	264,000
	1000×1000	IF31-R1000	(418+418)×1120×130	64.6+64.6	13.1	1024×1182×155	62.3	57.3	296,400	66,600	363,000
	1100×1100	IF31-R1100	(468+468)×1220×130	86.0+86.0	14.5	1124×1282×155	67.9	62.4	367,200	72,500	439,700
	1200×1200	IF31-R1200	(518+518)×1320×130	96.1+96.1	15.3	1224×1382×155	73.5	67.5	406,800	78,400	485,200
T-14 T-6	1300×1300	IF31-R1300	(568+568)×1420×130	111.4+111.4	16.1	1324×1482×155	80.1	72.8	463,800	84,500	548,300
	500×500	D1RE38-55	410×606×38	24.1	15.0	512×664×102	15.9	14.4	63,000	16,700	79,700
	600×600	D1RE44-66	514×706×44	38.4	14.0	612×764×108	19.9	18.0	79,600	20,900	100,500
	700×700	D1RE44-77	604×806×44	51.6	18.0	712×864×108	23.3	20.6	123,100	23,900	147,000
	800×800	D1RE50-88	(333+333)×906×50	46.2+46.2	18.0	818×964×114	30.6	29.2	169,300	33,900	203,200
	900×900	D1RE50-99	(377+377)×1006×50	57.5+57.5	20.0	918×1064×114	34.3	32.5	200,100	37,700	237,800
	1000×1000	IF00-R1000	(418+418)×1120×105	58.1+58.1	14.1	1024×1182×130	54.7	49.4	261,500	57,400	318,900
	1100×1100	IF00-R1100	(468+468)×1220×105	73.2+73.2	15.2	1124×1282×130	59.6	53.8	315,300	62,400	377,700
	1200×1200	IF00-R1200	(518+518)×1320×105	85.6+85.6	14.6	1224×1382×130	64.5	58.2	360,800	67,600	428,400
	1300×1300	IF30-R1300	(568+568)×1420×130	107.6+107.6	17.1	1324×1482×155	80.1	72.8	452,000	84,500	536,500

※グレーチング寸法が大きいにも関わらず、パネ有り開閉重量が軽いケースは、トーションパネ使用を多くしているケースです。

(例1) IM00-R1200：トーションパネ12本使用 17.1kg/枚 (例2) IM30-R1300：トーションパネ20本使用 16.0kg/枚

詳しくはWEBへ

ダイクレ らくらくグレーチング

